

Geberit Systemfix élément de montage pour WC à commande frontale et set de fixation

1. Description

Elément d'installation pour cuvette suspendue fabriqué à l'aide d'un profilé en C de 4 cm x 4 cm, en acier laqué bleu, à placer contre un mur et à recouvrir d'une finition.

2. Dimensions

largeur	:	50 cm
hauteur	:	112 cm
profondeur	:	de 13,5 à 20 cm

- ◆ convient pour cuvette suspendue d'une portée maximale de 60 cm
- ◆ rinçage selon choix (2 touches ou rinçage/arrêt)
- ◆ sans plaque de commande (24,6 x 16,4 cm)

3. Se compose de:

- ◆ set pour la fixation contre le mur avec accessoires de support pour le recouvrement de l'élément sur les côtés
- ◆ pieds support réglables individuellement en hauteur (sans cran) de 0 à 20 cm
- ◆ matériel pour la fixation de l'élément au sol
- ◆ matériel de fixation pour la cuvette
- ◆ un point de repère afin de faciliter la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini
- ◆ 2 tiges filetées et écrous de fixation M12 (distance intermédiaire de 18 cm ou 23 cm) pour la fixation de la cuvette suspendue; les trous de fixation se situent dans le profilé supérieur de la console
- ◆ manchettes d'alimentation (Ø 45) et d'évacuation (Ø 90)
- ◆ coude d'évacuation orientable (Ø 90) et collier avec doublure isolante sur le pont de fixation pour diminuer la transmission de vibrations au moment du rinçage
- ◆ réservoir de chasse à encastrer prémonté avec technique de rinçage 2 touches
 - réservoir de chasse:
 - le réservoir de chasse est en polyéthylène soufflé d'une seule pièce
 - le volume d'eau du réservoir est de 7,5 litres
 - la quantité d'eau de rinçage est de 6 ou 7,5 litres pour la grande touche et est progressivement réglable entre 3 et 4 litres pour la petite touche
 - afin d'éviter la condensation, le réservoir est pourvu d'une couche d'isolation d'une seule pièce, sur tout le pourtour, et jusqu'au-dessus du niveau du trop-plein
 - le robinet d'arrêt avec sécurité évitant la rotation est monté au réservoir à l'aide d'un contre-écrou
 - le raccordement 1/2" peut s'effectuer soit à l'arrière, soit vers le dessus du réservoir de chasse

Geberit Systemfix élément de montage pour WC à commande frontale et set de fixation

- robinet flotteur en matière synthétique:
 - le robinet flotteur permet de régler le volume d'eau du réservoir
 - grâce à sa fermeture progressive, le robinet flotteur assure un remplissage rapide et silencieux du réservoir (12 dB sous une pression de 3 bars)

- cloche en matière synthétique avec trop-plein:
 - la cloche est munie de 4 encoches prévues pour l'installation d'une commande à distance pneumatique
 - le joint de cloche est en silicone