

## Geberit Sanbloc sanitaire installatie-elementen voor de inrichting van sanitaire ruimten

### 1. Algemene beschrijving

- ◆ Installatie-element gevat in een blauw gelakte metalen structuur. Deze metalen structuur is opgevuld met niet brandbaar mineraal poriënbeton (wit) dat thermisch isoleert.
- ◆ Plaatsing volgens de richtlijnen van de fabrikant

#### 1.1 Plaatsing

- ◆ Metselwerk
  - geplaatst vóór een muur en daarna ommetseld
  - ingemetseld in een muur
- ◆ Opmerkingen:
  - de verticale blauwe profielen hebben een uitsparing om een optimale verankering bij in metseling te garanderen
  - het wandoppervlak van het element is geschikt voor betegeling of bezetting
- ◆ Lichte wanden
  - geplaatst vóór een muur of wand om af te werken met platen
  - geschroefd tussen 4 onderling verstevigde profielen van een vrijstaande lichte wandconstructie om af te werken met platen
- ◆ Opmerking:  
bij afwerking met platen is de minimale dikte 18 mm

#### 1.2 Het element wordt geleverd met:

- ◆ afzonderlijk traploos in hoogte regelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw van 0 tot 20 cm
- ◆ 2 hoeksteunen voor de bevestiging van het element tegen een muur
- ◆ een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
- ◆ bevestigingsmateriaal voor het element
- ◆ bevestigingsmateriaal voor de sanitaire toestellen

### 2. Beschrijving volgens elementtype

#### 2.1 Installatie-element met boven- of frontbediening voor hang-wc

- ◆ afmetingen
  - breedte : 47 cm
  - hoogte : 83 cm
  - diepte : 17,5 cm
- ◆ geschikt voor hang-wc's met een maximale lengte van 60 cm
- ◆ de bedieningsplaat (21,3 x 14,2 cm) is niet meegeleverd
- ◆ uitgerust met:
  - 2 draadstangen en moeren M12 (tussenafstand 18 of 23 cm) voor de bevestiging van de hang-wc; de bevestigingsgaten bevinden zich in de verticale voetsteun-profielen
  - toevoer- (Ø 45) en afvoermanchet (Ø 90)

## Geberit Sanbloc sanitaire installatie-elementen voor de inrichting van sanitaire ruimten

- draaibare afvoerbocht ( $\varnothing$  90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
- centrische reductie ( $\varnothing$  90/110)
- voetsteunbekleding (plaat)
- voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek (niet geschikt voor spoel/stop-techniek)
  - spoelreservoir:
    - het spoelreservoir is geblazen in polyethyleen
    - de waterinhoud van het reservoir is 9 liter
    - de hoeveelheid spoelwater is 6 liter voor de grote toets, en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets
    - het reservoir is omwikkeld met een isolatiefolie uit PE-schuim om condens en overdracht van geluidstrillingen te vermijden
    - wateraansluiting: met 1/2" hoekstopkraan links in de zijwand
  - kunststof vlotterkraan:
    - de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
    - door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)
  - kunststof klok met overloop:
    - de klok bevat 4 uitsparingen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
    - de klokdichting is in silicone

### 2.2 Installatie-element met frontbediening voor hang-wc

- ◆ afmetingen:
  - breedte : 47 cm
  - hoogte : 110 cm
  - diepte : 15 cm
- ◆ geschikt voor hang-wc's met een maximale lengte van 60 cm
- ◆ spoeling naar keuze (twee toetsen of spoel/stop)
- ◆ de bedieningsplaat (24,6 x 16,4 cm) is niet meegeleverd
- ◆ uitgerust met:
  - 2 draadstangen en moeren M12 (tussenafstand 18 of 23 cm) voor de bevestiging van de hang-wc; de bevestigingsgaten bevinden zich in de verticale voetsteun-profielen
  - toevoer- ( $\varnothing$  45) en afvoermanchet ( $\varnothing$  90)
  - draaibare afvoerbocht ( $\varnothing$  90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
  - voetsteunbekleding (plaat)
  - voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
    - spoelreservoir:
      - het spoelreservoir is geblazen in polyethyleen
      - de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
      - de hoeveelheid spoelwater is 6 of 7,5 liter voor de grote toets en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets.

## Geberit Sanbloc sanitaire installatie-elementen voor de inrichting van sanitaire ruimten

- het reservoir is omwikkeld met een isolatiefolie uit PE-schuim om condens en overdracht van geluidstrillingen te vermijden
- de hoekstopkraan met verdraai-beveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir bevestigd
- de ½" wateraansluiting kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden
- kunststof vlotterkraan:
  - de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
  - door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)
- kunststof klok met overloop:
  - de klok bevat 4 uitsparingen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
  - de klokdichting is in silicone

### 2.3 Installatie-element met frontbediening voor hang-wc (mindervaliden en senioren)

- ◆ afmetingen
  - breedte :            47    cm
  - hoogte :            116    cm
  - diepte :            19,5    cm
- ◆ geschikt voor hang-wc's met een lengte **groter** dan 60 cm
- ◆ spoeling naar keuze (twee toetsen of spoel/stop)
- ◆ uitsparing voor de inbouw van een wc-spoeling met infrarooddetectie
- ◆ toebehoren voor de bevestiging van handgrepen in lichte wanden afzonderlijk te bestellen
- ◆ de bedieningsplaat (24,6 x 16,4 cm) is niet meegeleverd
- ◆ uitgerust met:
  - 2 draadstangen en moeren M12 (tussenafstand 18 of 23 cm) voor de bevestiging van de hang-wc; de bevestigingsgaten bevinden zich in de verticale voetsteun-profielen
  - toevoer- (Ø 45) en afvoermanchet (Ø 90)
  - draaibare afvoerbocht (Ø 90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoeling te verminderen
  - centrische reductie (Ø 90/110)
  - voetsteunbekleding (plaat)
  - voorgeïnstalleerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
    - spoelreservoir:
      - het spoelreservoir is geblazen in polyethyleen
      - de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
      - de hoeveelheid spoelwater is 6 of 7,5 liter voor de grote toets en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets.
      - het reservoir is omwikkeld met een isolatiefolie uit PE-schuim om condens en overdracht van geluidstrillingen te vermijden
      - de hoekstopkraan met verdraai-beveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir bevestigd
      - de ½" wateraansluiting kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden
    - kunststof vlotterkraan:

## Geberit Sanbloc sanitaire installatie-elementen voor de inrichting van sanitaire ruimten

- de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
- door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)
- kunststof klok met overloop:
  - de klok bevat 4 uitsparingen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
  - de klokdichting is in silicone

### 2.4 Installatie-element met frontbediening voor hang-wc (brandweerstand 90 min.)

- ◆ afmetingen
  - breedte : 51 cm
  - hoogte : 114 cm
  - diepte : 19 cm
- ◆ het element is ingekapseld in brandwerend materiaal
- ◆ geschikt voor hang-wc's met een maximale lengte van 60 cm
- ◆ spoeling naar keuze (2-toetsen of spoel/stop)
- ◆ de bedieningsplaat (24,6 x 16,4 cm) is niet meegeleverd
- ◆ uitgerust met:
  - 2 draadstangen en moeren M12 (tussenafstand 18 of 23 cm) voor de bevestiging van de hang-wc; de bevestigingsgaten bevinden zich in de verticale voetsteun-profielen
  - toevoer- (Ø 45) en afvoermanchet (Ø 90)
  - draaibare afvoerbocht (Ø 90) en afvoerbeugel met voering om de overdracht van trillingen tijdens de spoelfase te verminderen
  - centrische reductie (Ø 90/110)
  - voetsteunbekleding (plaat)
  - voorgemonteerd inbouwspoelreservoir met 2-toetsen-spoeltechniek
    - spoelreservoir:
      - het spoelreservoir is geblazen in polyethyleen
      - de waterinhoud van het reservoir is 7,5 liter
      - de hoeveelheid spoelwater is 6 of 7,5 liter voor de grote toets en kan traploos ingesteld worden tussen 3 en 4 liter voor de kleine toets.
      - het reservoir is omwikkeld met een isolatiefolie uit PE-schuim om condens en overdracht van geluidstrillingen te vermijden
      - de hoekstopkraan met verdraai-beveiliging wordt door middel van een tegenmoer in het reservoir bevestigd
      - de ½" wateraansluiting kan naar keuze naar achter of naar boven gericht worden

## Geberit Sanbloc sanitaire installatie-elementen voor de inrichting van sanitaire ruimten

- vlotterkraan:
  - de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
  - door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)
- kunststof klok met overloop:
  - de klok bevat 4 uitsparingen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
  - de klokdichting is in silicone

### 2.5 Installatie-element voor urinoir (hoogte afvoer 39,5 cm)

- ◆ afmetingen
  - breedte : 37 cm
  - hoogte : 122 cm
  - diepte : 15 cm
- ◆ uitgerust met:
  - 2 draadstangen en moeren M8 voor de bevestiging van het urinoir
  - afvoerbocht (Ø 50)
  - toevoermanchet
  - spoelbocht in hoogte verstelbaar
  - reukafsluiter met sifonische werking
  - voorgemonteerde ruwbouwdoos (14 x 14 cm) voor urinoirspoeling
  - voetsteunbekleding (plaat)
- ◆ zonder urinoirspoeling [zie lastenboekbeschrijving 32: urinoirspoelsystemen]
- ◆ Opmerking:  
aan te sluiten urinoir: zie compatibiliteitslijst van de fabrikant

### 2.6. Installatie-element voor urinoir (hoogte afvoer 34,5 cm)

- ◆ afmetingen
  - breedte : 37 cm
  - hoogte : 122 cm
  - diepte : 15 cm
- ◆ uitgerust met:
  - 2 draadstangen en moeren M8 voor de bevestiging van het urinoir
  - afvoerbocht (Ø 50)
  - toevoermanchet
  - spoelbocht in hoogte verstelbaar
  - reukafsluiter met sifonische werking
  - voorgemonteerde ruwbouwdoos (14 x 14 cm) voor urinoirspoeling
  - voetsteunbekleding (plaat)
- ◆ zonder urinoirspoeling [zie lastenboekbeschrijving 32: urinoirspoelsystemen]
- ◆ Opmerking:  
aan te sluiten urinoir: zie compatibiliteitslijst van de fabrikant

## Geberit Sanbloc sanitaire installatie-elementen voor de inrichting van sanitaire ruimten

### 2.7 Installatie-element voor wastafel

- ◆ afmetingen
  - breedte : 47 cm
  - hoogte : 110 cm
  - diepte : 15 cm
- ◆ uitgerust met:
  - wastafelbevestigingsset
  - wachtleidingen warm en koud water voor aansluiting van 1/2" hoekstopkranen
  - afvoerbocht (Ø 50)
  - voetsteunbekleding (plaat)
- ◆ toebehoren voor de bevestiging van handgrepen in lichte wanden: afzonderlijk te bestellen

### 2.8 Installatie-element voor wastafels met inbouwreukafsluiter (voor rolstoelgebruikers)

- ◆ afmetingen
  - breedte : 47 cm
  - hoogte : 110 cm
  - diepte : 15 cm
- ◆ uitgerust met:
  - wastafelbevestigingsset
  - wachtleidingen warm en koud water voor aansluiting van 1/2" hoekstopkranen
  - voorgesmonteerde inbouwreukafsluiter uit polypropyleen met witte afdekplaat, aansluitbocht
  - rvs afvoerplug met kruisvormig rooster
  - verchromde overloopbuis uit ABS
  - voetsteunbekleding (plaat)
- ◆ toebehoren voor de bevestiging van handgrepen in lichte wanden: afzonderlijk te bestellen