

# Lastenboekbeschrijving

## Geberit opbouwspoelreservoir

### 128.006.11.1

#### 1. Reservoir

- ◆ kunststof spoelreservoir met een deksel dat d.m.v. 2 schroeven op het reservoir wordt bevestigd
- ◆ enkel verkrijgbaar in het wit
- ◆ inhoud: 9 liter
- ◆ hoeveelheid spoelwater: 6 of 9 liter, afhankelijk van de instelling tijdens de montage
- ◆ om condens te vermijden is het reservoir inwendig voorzien van een isolatielaag uit één stuk, over de volledige omtrek en tot boven de overloop
- ◆ de wateraansluiting in messing van 3/8" kan links, rechts, of door middel van een aanpassingsset achteraan gebeuren
- ◆ de bedieningstoets is rechts in het deksel geïntegreerd; de spoeling wordt geactiveerd door rechts op de toets te drukken
- ◆ mogelijkheid om de spoeling te onderbreken door links op de toets te drukken
- ◆ men bevestigt het reservoir d.m.v. 2 bouten met een vleugelmoer op de wc-pot; de bouten komen niet in aanraking met het water
- ◆ de bodem van het reservoir, gespoten uit een stuk, bevat glijgleuven die een langs- en dwarsregeling van de bevestigingsbouten toelaat
- ◆ de dichting tussen reservoir en wc-pot maakt deel uit van de levering

#### 2. Kunststof vlotterkraan

- ◆ de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
- ◆ door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)

#### 3. Kunststof klok met overloop

- ◆ de overloopbuis bezit een dubbel kraagstuk voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
- ◆ de klokdichting is in silicone

#### 4. Plaatsing

Volgens de richtlijnen van de fabrikant