

Lastenboekbeschrijving

Geberit opbouwspoelreservoir

128.307.XX.1

1. Reservoir

- ◆ kunststof spoelreservoir wit of kleur
- ◆ inhoud : 9 liter
- ◆ het reservoir is voorzien van de 2-toetsen-spoeltechniek
- ◆ de hoeveelheid spoelwater is afhankelijk van de gebruikte bedieningstoets
- ◆ kleine toets : 3 liter
- ◆ grote toets : 6 of 9 liter, afhankelijk van de instelling tijdens de montage
- ◆ de bedieningstoetsen zijn rechts in het deksel geïntegreerd
- ◆ om condens te vermijden is het reservoir aan de binnenzijde voorzien van een isolatielaag uit één stuk, over de volledige omtrek, en tot boven de overloop
- ◆ men bevestigt het reservoir d.m.v. 2 bouten met een vleugelmoer op de wc-pot; de bouten komen niet in aanraking met het water
- ◆ de bodem van het reservoir, gespoten uit een stuk, bevat glijgleuven die een langs- en dwarsregeling van de bevestigingsbouten toelaat
- ◆ het reservoir wordt geleverd met dichtingsmateriaal
- ◆ de messing wateraansluiting in 3/8"

2. Kunststof vlotterkraan

- ◆ de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
- ◆ door het progressief afsluiten van de watertoevoer, zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)

3. Kunststofklok met overloop

- ◆ zonder hulpstukken of gereedschap kan men de installatie instellen op een grote spoeling van 6 of 9 liter (hoeveelheid spoelwater van de grote toets)
- ◆ de delen van de klok die de kleine-spoeling bevelen, zijn met het oog op herkenbaarheid in een groene kleur uitgevoerd
- ◆ de klokdichting is in silicone
- ◆ de klok bezit 4 uitsparingen die kunnen dienen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening

4. Plaatsing

Volgens de richtlijnen van de fabrikant