

Lastenboekbeschrijving

Geberit laag- of halfhooghangend opbouwspoelreservoir 140.017.11.1

1. Reservoir

- ◆ kunststof spoelreservoir
- ◆ enkel verkrijgbaar in wit
- ◆ inhoud: 9 liter
- ◆ hoeveelheid spoelwater: 6 of 9 liter, afhankelijk van de instelling tijdens de montage
- ◆ om condens te vermijden is het reservoir aan de binnenzijde voorzien van een isolatielaag uit één stuk over de volledige omtrek en tot boven de overloop
- ◆ de wateraansluiting in messing 3/8" kan links, rechts of door middel van een aanpassingsset achteraan gebeuren
- ◆ de bedieningstoets is rechts in het deksel geïntegreerd; de spoeling wordt geactiveerd door rechts op de toets te drukken
- ◆ mogelijkheid om de spoeling te onderbreken door links op de toets te drukken
- ◆ het reservoir wordt geleverd met uitlijningsstrip en ophangbeugels voor de bevestiging van het reservoir tegen de wand

2. Kunststof vlotterkraan

- ◆ de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
- ◆ door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)

3. Kunststof klok met overloop

- ◆ de klok bezit 4 uitsparingen die kunnen dienen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
- ◆ de klokdichting is in silicone

4. Spoelbuis

- ◆ men verbindt het reservoir met de wc door een urinebestendige spoelbuis (Ø 50/44) in kunststof
- ◆ door een schroefkoppeling verbindt men reservoir en spoelbuis

5. Plaatsing

Volgens de richtlijnen van de fabrikant