

# Lastenboekbeschrijving

## Geberit Public inbouwurinoirspoelingen



### 1. Algemeen

Urinoirspoelingen bestaan uit 2 componenten:

- ◆ een urinoirspoeling naar keuze:
  - infrarooddetectie (netvoeding)
  - infrarooddetectie (batterijvoeding)
  - pneumatische handbediening
  - pneumatische voetbediening
- ◆ een inbouwkast (14 x 14 cm) voor urinoirspoeling, al dan niet geïntegreerd in een installatie-element.

[zie lastenboekbeschrijvingen 04 tot en met 07: Sanbloc, Duofix of Gis]

### 2. Urinoirspoelingen

#### 2.1. Urinoirspoeling met actieve infrarooddetectie op netvoeding: [UR 60]

- ◆ werking:
  - de spoeling heeft plaats als de gebruiker, na een voldoende verblijftijd, het urinoir verlaat
  - werkdruk: tussen 1 en 10 bar
- ◆ fabrieksinstellingen:
  - registratiebereik: 15 - 50 cm
  - spoeltijd: 7 s.
  - verblijftijd: 7 s.
- ◆ kenmerken:
  - elektronische module geschroefd op metalen montagekader
  - afsluitplaat uit roestvrije metaallegering met verzonken, verticaal detectievenster
  - elektromagneetventiel met bajonetbevestiging
  - voeding 230 V - 50 Hz / 9 V
  - beschikbaar in mat chroom, wit en palladium
- ◆ toebehoren
  - optionele afstandsbediening met het oog op de reiniging van het urinoir
    - [clean-handy]
    - met één druk op de knop van de afstandsbediening wordt de urinoirspoeling gedurende 10 minuten buiten gebruik gesteld
  - optionele afstandsbediening met het oog op communicatie met de urinoirspoeling [service-handy]
    - instellingen wijzigen of activeren
      - spoeltijd: van 3 tot 15 s.
      - verblijftijd: van 3 tot 10 s.
      - voerspoeltijd: van 0 tot 5 s.
      - activeren van een dynamische spoeling (in functie van de gebruiksfrequentie)
      - activeren van een spoeling
      - gebruik met urinoirdeksel niet zwart van kleur
      - winterlediging

# Lastenboekbeschrijving

## Geberit Public inbouwurinoirspoelingen

- herhalingsspoelbeurt: om de 48 uur
- buiten bedrijf stellen
- opvragen van informatie
  - aantal spoelbeurten
  - totaal tijd van de spoelbeurten in minuten
  - aantal gebruiksdagen

### 2.2. Urinoirspoeling met actieve infrarooddetectie op batterijvoeding: [UR 60B]

- ◆ werking:
  - de spoeling heeft plaats als de gebruiker, na een voldoende verblijftijd, het urinoir verlaat.
  - werkdruk: tussen 1 en 10 bar
- ◆ fabrieksinstellingen:
  - registratiebereik: 15 - 50 cm
  - spoeltijd: 7 s.
  - verblijftijd: 7 s.
- ◆ kenmerken:
  - elektronische module geschroefd op metalen montagekader
  - afsluitplaat uit roestvrije metaallegering met verzonken, verticaal detectievenster
  - elektromagneetventiel met bajonetbevestiging
  - lithium batterij 9 V
  - beschikbaar in mat chroom, wit en palladium
- ◆ Toebehoren
  - optionele afstandsbediening met het oog op de reiniging van het urinoir
    - clean-handly]
    - Met één druk op de knop van de afstandsbediening wordt de urinoirspoeling gedurende 10 minuten buiten gebruik gesteld
  - optionele afstandsbediening met het oog op communicatie met de urinoirspoeling [service-handly]
    - instellingen wijzigen of activeren
      - spoeltijd: van 3 tot 15 s.
      - verblijftijd: van 3 tot 10 s.
      - voerspoeltijd: van 0 tot 5 s.
      - activeren van een dynamische spoeling (in functie van de gebruiksfrequentie)
      - activeren van een spoeling
      - gebruik met urinoirdeksel niet zwart van kleur
      - winterlediging
      - herhalingsspoelbeurt: om de 48 uur
      - buiten bedrijf stellen
    - opvragen van informatie
      - aantal spoelbeurten
      - totaal tijd van de spoelbeurten in minuten
      - aantal gebruiksdagen

### 2.3. Pneumatische urinoirspoeling met handbediening voor inbouw: [UR 20]

# Lastenboekbeschrijving

## Geberit Public inbouwurinoirspoelingen

- ◆ Werking:
  - de handdrukknop beveelt het pneumatisch ventiel dat de spoeling activeert
  - mogelijkheid tot instelling spoeltijd
  - werkdruk: tussen 1 en 10 bar
- ◆ Fabrieksinstelling:  
spoeltijd: 8 s. bij een waterdruk van 3 bar
- ◆ Uitgerust met:
  - kunststoffen bedieningsplaat (ASA)
  - metalen montagekader
  - pneumatisch ventiel met drie doseerventielen
  - beschikbaar in mat chroom en wit

### 2.4. Pneumatische urinoirspoeling inbouw met voetbediening: [UR 21]

- ◆ Werking:
  - de voetdrukknop beveelt het pneumatisch ventiel dat de spoeling activeert.
  - mogelijkheid tot instelling spoeltijd
  - werkdruk: tussen 1 en 10 bar
- ◆ Fabrieksinstelling:  
Spoeltijd: 8 s. bij een waterdruk van 3 bar
- ◆ Uitgerust met:
  - afsluitplaat uit roestvrije metaallegering
  - metalen montagekader
  - pneumatisch ventiel met drie doseerventielen
  - luchtslang L=250 cm
  - pneumatische voetdrukknop (muurmontage) in CrNi-Staal
  - beschikbaar in mat chroom en wit

### 3. Ruwbouwdoos voor urinoirspoeling

Al dan niet ingebouwd in een installatie-element.

- ◆ afmetingen:

hoogte	:	14	cm
breedte	:	14	cm
inbouwdiepte	:	6,8	cm
- ◆ uitgerust met:
  - watervoerend gedeelte met puntstopkraan en filter
  - wateraansluiting 1/2"
  - een zitting voor pneumatisch of magneetventiel, met voorziening om tijdens de ruwbouw fase de leidingen door te spoelen
  - een voorziening voor veilig aansluiten op het elektriciteitsnet waarop ook de netvoeding wordt bevestigd
  - een ruimte voor eventuele batterij
  - een ruwbouwbescherming om tijdens de ruwbouw fase de inbouwkast te beschermen

# Lastenboekbeschrijving

## Geberit Public inbouwurinoirspoelingen



### 4. Plaatsing

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.