

Lastenboekbeschrijving

Geberit Public opbouwurinoirspoeling



Opbouwurinoirspoeling met actieve infrarooddetectie op batterijvoeding:
[UR 55B]

1. Werking

- ◆ de spoeling heeft plaats zodra de gebruiker, na een voldoende verblijftijd, het urinoir verlaat
- ◆ werkdruk: tussen 1 en 10 bar

2. Fabrieksinstellingen

- ◆ registratiebereik: 15 - 50 cm
- ◆ spoeltijd: 7 s.
- ◆ verblijftijd: 7 s.

3. Uitgerust met

- ◆ elektronische module
- ◆ huis uit roestvrije metaallegering met vertikaal verzonken detectievenster
- ◆ elektromagneetventiel met
- ◆ lithium batterij 9 v
- ◆ watergedeelte incl. puntstopkraan en filter
- ◆ bajonetbevestiging
- ◆ verchroomde toevoerbuis met dichting
- ◆ bevestigingsset
- ◆ enkel beschikbaar in mat chroom

4. Toebehoren

Afstandsbediening met het oog op de reiniging van het urinoir [clean-handy]

Met één druk op de knop van de afstandsbediening wordt de urinoirspoeling gedurende 10 minuten buiten gebruik gesteld

5. Plaatsing

Volgens de richtlijnen van de fabrikant