

Lastenboekbeschrijving

Geberit Public wastafelkranen met infrarooddetectie

Volautomatisch elektronisch gestuurde wastafelkraan

1. Uitvoeringen

- ◆ mengkraan (batterijvoeding 6V)
(netvoeding 230V/9VDC)
- ◆ kraan met koud water (batterijvoeding 6V)
(netvoeding 230V/9VDC)

2. Beschrijving

- ◆ volautomatische wastafelkraan
- ◆ schuimstraler met doorstroombegrenzer
- ◆ afwerking in glanzend chroom of palladium

3. Werking

- ◆ een infrarooddetector met dubbelstraalsensortechniek stelt de aanwezigheid van een gebruiker vast. De dubbelstraalsensortechniek waarborgt de hoogste bedrijfszekerheid onafhankelijk van vorm, materiaal of kleur van de wastafel
- ◆ zodra de gebruiker de handen onder de kraan houdt, begint het water te stromen
- ◆ wanneer men de handen wegtrekt, sluit de kraan automatisch; de sluiting gebeurt progressief om drukstoten te vermijden
- ◆ bij de initialisatie verloopt de detectiecyclus van de infraroodsturing volautomatisch
- ◆ om de wastafel te reinigen kan men de sturing gedurende 90 seconden desactiveren

4. Technische gegevens

waterdebiet	:	± 6 l/min. bij 3 bar
aansluitdruk	:	tussen 1 en 8 bar
drukverschil ww/kw	:	max. 1,5 bar

5. Instelmogelijkheden

optionele afstandsbediening : [service-handly] instellingen wijzigen of activeren

- ◆ maximale spoelduur : 40, 50 of 60 s. (40 s.) fabrieksinstelling
- ◆ detectiebereik : 5 tot 22 cm (22 cm) fabrieksinstelling
- ◆ sensorkeuze :
 - enkel onderste sensor (-30°)
 - enkel bovenste sensor (+5°)
- ◆ activeren van de Singapore-Modus (waterstroom stopt na 3 s.)
- ◆ reset (instellingen terug naar fabrieksinstelling)

Lastenboekbeschrijving

Geberit Public wastafelkranen met infrarooddetectie



- ◆ buiten werking stellen gedurende 90 s.

6. Plaatsing

Volgens de richtlijnen van de fabrikant