

### 1. Reukafsluiter voor wastafel

#### 1.1 Opbouwreukafsluiter voor wastafel

- ◆ Materiaal
  - verchromd ABS of wit ASA
- ◆ Kenmerken
  - doorstroomtype
  - zelfreinigend
  - waterslot: 7 cm
  - een teleskopische hoogteregeling van 15 cm
  - een grote en diepe afdekrozet om een perfecte afwerking met de muur te verkrijgen
  - uitgangsdiameter: Ø 32/40
- ◆ Goedkeuring
  - De reukafsluiter voldoet aan de eisen van de BUtgb

#### 1.2 Plaatsbesparende afvoergarnituren voor wastafels

##### 1.2.1. Plaatsbesparende reukafsluiter (opbouw) voor wastafel

- ◆ Materiaal
  - Reukafsluiter van het buistype (polypropyleen)
- ◆ Kenmerken
  - waterslot: 10 cm
  - een aansluitbocht met losse moer 1 ½" + reductie 5/4" brengt het reukafsluiterlichaam vlak tegen de wand
  - een grote afdekrozet om een perfecte afwerking met de muur te verkrijgen
  - uitgangsdiameter: Ø 40
  - plaatsbesparend
- ◆ Goedkeuring
  - De plaatsbesparende reukafsluiter voor wastafel voldoet aan de eisen van Butgb

##### 1.3. Inbouwreukafsluiter voor de afvoer van wastafels voor rolstoelgebruikers

- ◆ Materiaal:
  - Reukafsluiter van witte polypropyleen
  - Lippendichting van EPDM
  - Overloopbuis van ABS
- ◆ Kenmerken
  - doorstroomtype
  - zelfreinigend
  - plaatsbesparend
- ◆ Uitgerust met:
  - slakkenhuisvormig reukafsluiterlichaam
  - muurbouwkast met witte afdekplaat 18,2 x 33,5cm
  - witte aansluitbocht (Ø 40)
  - rvs afvoerplug met kruisvormig rooster
  - verchromde overloopbuis
  - uitgangsdiameter: Ø 50/56

# Lastenboekbeschrijving

## Geberit reukafsluiters

- ◆ Goedkeuring:  
De reukafsluiter voldoet aan de eisen van de BUtgb

### 2. Afvoergarnituren voor baden

#### 2.1. Badgarnituur met stop en ketting

- ◆ Materiaal
  - reukafsluiter van het tegenstroomprincipe (polypropyleen)
  - plug van chroomnikkelstaal
- ◆ Kenmerken
  - draaibare afvoer met dubbele dichting door O-ringen
  - uitgangsdiameter Ø 40 met schroefkoppeling
  - waterslot: 5 cm
  - een teleskopische overloop (Ø 32) met een balg. Hierdoor is het gemakkelijk aan te passen aan de overhelling van het bad
  - de afvoer van het garnituur bevindt zich tussen de overloop en de plug (tegenstroomprincipe)
  - overlooprozet van verchromde kunststof, met uitsparing voor het plaatsen van de rubberen stop
  - bevestiging van de ketting onder de rozet
- ◆ **Goedkeuring**  
De afvoergarnituren voor baden voldoen aan de eisen van BUtgb

#### 2.2. Badgarnituur met automatische bediening

- ◆ Materiaal
  - reukafsluiter van het tegenstroomprincipe (polypropyleen)
  - plug van chroomnikkelstaal
- ◆ Kenmerken
  - draaibare afvoerbocht (Ø 40/50)
  - uitgangsdiameter met schroefkoppeling (Ø 40)
  - waterslot: 5 cm
  - een teleskopische overloop (Ø 32) met een balg. Hierdoor is het gemakkelijk aan te passen aan de overhelling van het bad
  - de afvoer van het garnituur bevindt zich tussen de overloop en de plug (tegenstroomprincipe)
  - bedieningskabel in roestvrij staal
  - men bedient de stop met een draaiknop. Tijdens het leeglopen verhindert een rem het ongewild sluiten van de afloopplug
  - de opening tussen de stop en de afloopplug is regelbaar
    - bedieningsknop en stop:
      - verchromd
      - in wit
      - in kleur
- ◆ Goedkeuring  
De afvoergarnituren voor baden voldoen aan de eisen van BUtgb

### 3. Afvoergarnituren voor douches

#### 3.1. Doucheopening Ø 50 en Ø 60

- ◆ reukafsluiter van het buistype (polypropyleen)
- ◆ draaibare afvoer met dubbele dichting door O-ringen
- ◆ uitgangsdiameter met schroefkoppeling (Ø 40)
- ◆ waterslot: 5 cm

#### 3.2. Doucheopening Ø 50 en Ø 60

- ◆ reukafsluiter van het klokputprincipe (polypropyleen)
- ◆ draaibare afvoerbocht (Ø 40/50)
- ◆ uitgangsdiameter met schroefkoppeling (Ø 40)
- ◆ waterslot: 5 cm
- ◆ uitneembare teleskopische overloopbuis met verchroomd rooster

#### 3.3. Douche opening Ø 90

- ◆ reukafsluiter van het klokputprincipe (polypropyleen)
- ◆ draaibare afvoerbocht (Ø 40/50)
- ◆ uitgangsdiameter met schroefkoppeling (Ø 40)
- ◆ waterslot: 5 cm
- ◆ uitneembaar rooster: verchroomd of in kleur
- ◆ uitneembare klok

### **Goedkeuring**

De afvoergarnituren voor douches voldoen aan de eisen van Butgb

### 4. Afvoergarnituren voor spoel tafels

- ◆ Materiaal  
Reukafsluiter van het buistype (polypropyleen)
- ◆ Kenmerken
  - waterslot: 5 cm
  - met aansluitstuk voor wasmachine of vaatwasmachine
  - uitvoeringen: voor 1, 2 of 3 spoelbakken
- ◆ Goedkeuring  
De afvoergarnituren voor spoel tafels voldoen aan de eisen van Butgb

### 5. Reukafsluiter met bolventiel

- ◆ Materiaal  
Reukafsluiter van het buistype (polypropyleen)
- ◆ Kenmerken
  - waterslot: 5 cm
  - sluiting van het bolventiel stopt de afvoerstroam in de reukafsluiter. Hierdoor is het mogelijk de reukafsluiter en de apparaten te ontsmetten
  - Uitgangsdiameter (Ø 40/50)
- ◆ Goedkeuring  
De reukafsluiter met bolventiel voldoen aan de eisen van Butgb