

1. Toepassingsgebieden

- ◆ als gewoon vloerrooster
- ◆ als vloerrooster voor betegelde douches

2. Vloerroosters met reukafsluiter volledig geïntegreerd in de vloerplaat

2.1 Aansluiting (Ø 50) verticaal

- ◆ Materiaal en kenmerken
 - het vloerrooster bestaat uit een huis in PE, een in de hoogte regelbare trechter (PP of PVC) en een rooster in roestvrij staal (10 x 10 cm)
 - het waterslot wordt gevormd door een uitneembare klok
 - hoogte van het vloerrooster: van 10 tot 14 cm
 - waterslot: 5 cm
 - het vloerrooster heeft een verticale afvoer (Ø 50)
- ◆ Toebehoren
 - dichtingsbladen voor de aansluiting van waterdichtingsmembranen uit bitumen of pvc
 - verlengstuk voor de trechter
- ◆ Plaatsing
 - Volgens de richtlijnen van de fabrikant
- ◆ Goedkeuring
 - Het vloerrooster voldoet aan de eisen van BUtgb

2.2 Aansluiting (Ø 56/50) horizontaal

- ◆ Materiaal en kenmerken
 - het vloerrooster bestaat uit een huis in PE, een in de hoogte regelbare trechter (PP of PVC) en een rooster in roestvrij staal (10 x 10 cm)
 - het waterslot wordt gevormd door een uitneembare klok
 - hoogte van het vloerrooster: van 13,7 tot 19,7 cm
 - waterslot: 5 cm
 - het vloerrooster heeft een horizontale afvoer (Ø 56/50)
 - extra zichtbare aansluitmogelijkheid (280°, Ø 50) voor sanitaire apparaten met max. 0,5 l/s.
- ◆ Toebehoren
 - dichtingsbladen en -platen voor de aansluiting van waterdichtingsmembranen van bitumen, lood of pvc
 - universele klemflens voor de aansluiting van soepele en gladdewaterdichtingsmembranen met maximale dikte van 3 mm
 - verlengstuk voor de trechter
- ◆ Plaatsing
 - Volgens de richtlijnen van de fabrikant
- ◆ Goedkeuring
 - Het vloerrooster voldoet aan de eisen van BUtgb

2.3. Aansluiting (Ø 63 of Ø 75 of Ø 110) horizontaal

- ◆ Materiaal en kenmerken
 - het vloerrooster bestaat uit een huis in PE, een trechter in PE, een rooster met bevestigingsraam in roestvrij staal (15 x 15 cm) en een draagstuk voor dit rooster
 - de trechter is uitneembaar
 - hoogte van het vloerrooster: van 20 tot 28 cm (zonder verlengstuk)
 - waterslot: 7 cm
 - horizontale afvoer
 - beschikbare afvoerdiameters: Ø 63, Ø 75, Ø 110
 - zijaansluiting (Ø 56)
- ◆ Toebehoren
 - dichtingsplaten voor de aansluiting van waterdichtingsmembranen uit bitumen of pvc
 - verlengstuk voor trechter
 - verlengde trechter
- ◆ Plaatsing
 - volgens de richtlijnen van de fabrikant
- ◆ Goedkeuring
 - het vloerrooster voldoet aan de eisen van BUtgb

3. Vloerrooster met reukafsluiter toegankelijk onder de vloerplaat

- ◆ Materiaal en kenmerken
 - de afvoercombinatie voor betegelde douche bestaat uit:
 - een afvoergarnituur :
 - met rooster in roestvrij staal (10 x 10 cm)
 - met messingaansluiting in 2" (M)
 - een aansluitstuk in PE met losse moer
 - een reukafsluiter van het buisype in PE
 - een dichtingsplaat (mogelijke 4 keuzes: voor gebruik met bitumen, lood, pvc en vloeibare pvc)
 - het roestvrijstalen inlaatstuk laat een afwerkingshoogte boven het waterdichtingsmembraan toe tussen 0,8 en 2,5 cm
- ◆ Toebehoren
 - verlengset om een afwerkingshoogte te bereiken tussen 2,5 en 7,5 cm
- ◆ Plaatsing
 - Volgens de richtlijnen van de fabrikant
- ◆ Goedkeuringen
 - De afvoergarnituur voor douches voldoet aan de eisen van Butgb