

Lastenboekomschrijving Geberit Mepla Bolkranen

Beschrijving

De bolkranen zijn voorzien van specifieke persfittingaansluitingen. Deze maken een eenvoudige montage in een geperst leidingsysteem mogelijk.

Eigenschappen

- Bolkraan met volledige doorlaat.
- Niet-geperste, niet-dichte verbindingen.
- De hygiëneboring garandeert een constante spoeling van de binnenruimte van de kraan.
- Bol uit verchroomd messing.
- Bolkraan van het 'top-entry' type, het binnenwerk kan vervangen worden zonder het afsluiterhuis uit de leiding te nemen.
- Uitswisselbare markeringen (blauw, rood en groen) voor aanduiding van het type vloeistof in de leiding.

Technische gegevens

Materiaal behuizing	Messing
Montagewijze	Opbouw of inbouw
Bediening	Hendel, handgreep of sleutel
Diameters	16-20-26-32mm (32mm enkel beschikbaar in opbouwversie)
O-ringen	EPDM
Isolatieeringen	PTFE
Bedrijfstemperatuur	0°C – 70°C

Toepassingen

Drinkwater- en verwarmingsinstallaties
Koelwater- en persluchtsystemen

Goedkeuring en conformiteit

DVGW W570, KTW



Opbouw bolkraan met hendel



Inbouw bolkraan zonder handgreep,
verchroomd met rozet en sleutel



Inbouw bolkraan met handgreep,
verchroomd, met rozet